

# Rubiomonocoat ACCELERATOR - COMP. B

## OMSCHRIJVING:

**Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B** wordt aan de Rubio Monocoat oliën toegevoegd voor een snellere droging en doorharding én een sterker eindresultaat. **RMC Accelerator - Comp. B** is compatibel met alle oliën van het Rubio Monocoat gamma, met uitzondering van het RMC Invisible Oil System.

Het gebruik van **RMC Accelerator - Comp. B** wordt aanbevolen voor alle toepassingen, horizontaal en verticaal, waar een snellere droging en een verhoogde duurzaamheid gewenst zijn (parket, werkvlakken, trappen, vochtige ruimtes, ...).

## SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Mengbaar met alle Rubio Monocoat oliën (met uitzondering van het RMC Invisible Oil System)
- 0% VOC!
- Bevat geen water
- Verhoogt de duurzaamheid van de afwerking
- Snelle droging en doorharding!
- Beïnvloedt de kleur van de olie niet
- Heeft geen invloed op het opgegeven verbruik van de betreffende olie

## GEBRUIKSAANWIJZING:

- Bereid de ondergrond voor volgens de richtlijnen (zie technische fiche van het betreffende product) en meng vervolgens de gekozen olie met **RMC Accelerator - Comp. B** in de aangegeven verhoudingen:
  - > Met **RMC Oil + 2C**: voeg max. 30 % **RMC Accelerator - Comp. B** toe
  - > Met **RMC Hybrid Wood Protector**: voeg max. 10 % **RMC Accelerator - Comp. B** toe
- Roer de olie en **RMC Accelerator - Comp. B** goed door elkaar.
- Raadpleeg vervolgens de gebruiksaanwijzing van de gekozen olie voor het aanbrengen van het product (zie technische fiche van het betreffende product).

## ADVIES:

- Houdbaarheidsduur van het mengsel: 4 tot 6 uur, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
- Regelmatig roeren helpt om de viscositeit van het gekatalyseerde product te stabiliseren.
- Niet verdunnen.

## TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand: vloeibaar  
 Kleur: kleurloos  
 Geur: reukloos  
 Vlampunt: > 160 °C  
 VOC-gehalte: 0 g/L

## OPSLAG:

Het product kan tot 24 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

## VERPAKKING:

Fles 100 ml, 0,5 L, en 1 L, jerrycan 5 L

UW VERDELER:

**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.  
 Datum TDS: 08/08/16

**MUYLLE FACON**



**MADE IN BELGIUM** by N.V. MUYLLE - FACON S.A.  
 Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem  
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78  
 info@muyllefacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

